



Detailní Návod k Instalaci Tuningové Pružiny VALVE TUNING SPRING 15%+

Produkt: VALVE TUNING SPRING 15%+ (Tuningová pružina ventilu) **Kompatibilita:**
Zbraně Umarex T4E cal. 43 (např. TPM1, Glock 17 Gen 5, Walther PPQ M2)

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole **nenabitá**, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte veškeré CO₂ bombičky a ujistěte se, že je systém zcela bez tlaku.

Fáze 2: Přístup k Ventilů

1. **Demontáž pistole:** Postupujte dle manuálu výrobce pro demontáž zbraně (obvykle je nutné sejmout závěr a získat přístup k ventilovému bloku).
2. **Lokalizace ventilu:** Ventilový blok se obvykle nachází v horní části rámu nebo je spojen s mechanismem úderníku. Opatrně ho demontujte.
3. **Přístup k pružině ventilu:** V rámci ventilového bloku lokalizujte původní pružinu ventilu (ta, která reguluje dobu otevření ventilu).

Fáze 3: Výměna Pružiny

1. **Odstranění původní pružiny:** Opatrně vyjměte originální pružinu ventilu.
2. **Instalace nové pružiny:** Nainstalujte **novou, kratší tuningovou pružinu VALVE TUNING SPRING 15%+** z nerezové oceli na stejné místo. Kratší délka pružiny prodlouží dobu, po kterou ventil zůstává otevřený.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení ventilu:** Sestavte ventilový blok zpět do rámu zbraně. Ujistěte se, že všechny těsnicí kroužky (O-kroužky) jsou nepoškozené a správně sedí.
2. **Kompletní montáž:** Sestavte pistoli zpět (nasadte závěr, zajistěte).
3. **Testování:** Vložte CO₂ bombičku a proveďte zkušební střelbu. **Použijte chronograf** pro ověření nárůstu výkonu (cca 15 %).

Upozornění: Modifikace zvyšuje výkon zbraně. Jste odpovědní za dodržení zákonných limitů energie střely ve vaší lokalitě.

