



Detailní Návod k Instalaci Pružiny BOLT LOCKING SPRING

Produkt: Pružina BOLT LOCKING SPRING (pro navýšení výkonu) **Kompatibilita:** Plynová zbraň Valken Milsig M17

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je značkovač **nenabitý**, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Odpojte veškeré vzduchové nebo plynové systémy (HPA/CO₂) a ujistěte se, že v systému nezůstal žádný zbytkový tlak.

Fáze 2: Přístup k Mechanismu

1. **Rozebrání:** Postupujte dle manuálu výrobce pro demontáž zbraně Valken Milsig M17, abyste získali přístup k sestavě závěru a mechanismu, kde je umístěna původní zajišťovací pružina (bolt locking spring).
2. **Lokalizace:** Identifikujte a opatrně demontujte původní zajišťovací pružinu.

Fáze 3: Výměna Pružiny

1. **Instalace nové pružiny:** Nainstalujte **novou pružinu BOLT LOCKING SPRING** od HOMEDEFENCE-24 do mechanismu.
2. **Cíl:** Tato pružina je navržena tak, aby v kombinaci s vhodným nastavením tlaku markera umožnila maximální navýšení výkonu až o 200 %.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení:** Sestavte zbraň zpět, ujistěte se, že všechny díly správně sedí a mechanismus funguje hladce.
2. **Nastavení výkonu:** Pro dosažení maximálního výkonu může být nutné nastavit (zvýšit) tlak na regulátoru plynu, pokud to zbraň umožňuje.
3. **Testování:** Připojte plynový systém a proveďte zkušební střelbu. **Použijte chronograf** k ověření dosaženého výkonu (Joulů/FPS).

Upozornění: Změna pružiny výrazně ovlivňuje výkon zbraně. Vždy zkontrolujte, zda výkon zbraně nepřekračuje zákonné limity pro danou lokalitu nebo pravidla hřiště.

