

Stručný návod k instalaci Air Chamber Expansion Cap XL (FSC / PepperBall TCP)

1. Bezpečnostní upozornění

- **VŽDY** se ujistěte, že je zbraň **VYBITÁ** (žádné projektily).
- **VŽDY** odstraňte a vypusťte plynovou bombičku z komory před zahájením úprav.
- **ZVÝŠENÍ VÝKONU (AŽ 70 %)**: Po instalaci **změřte výkon na chronografu**, abyste ověřili dodržení zákonných a herních limitů.

2. Potřebné nástroje

- Nejsou nutné žádné speciální nástroje (montáž je obvykle ruční).
- Silikonový olej (pro O-kroužky).

3. Postup instalace (Výměna zadní krytky komory)

1. **Odstranění původní krytky**: Vyšroubujte stávající krytku nebo koncovku, která uzavírá vzduchovou komoru (místo, kde se obvykle vkládá 8g CO₂ bombička).
2. **Kontrola a mazání**: Zkontrolujte O-kroužek na novém Expansion Capu XL a jemně jej namažte silikonovým olejem.
3. **Instalace XL krytky**: Našroubujte novou **Air Chamber Expansion Cap XL** ručně na závit vzduchové komory. Utahujte pevně, ale s citem, abyste zajistili dokonalé utěsnění.
4. **Montáž mechanismu**: U některých modelů (jako FSC) je nutné do nové krytky vložit nebo připevnit originální piercingový mechanismus (nebo ten z dodaného balení, pokud je součástí).
5. **Test**: Vložte novou bombičku (doporučeno 12g, pokud to krytka umožňuje) a připojte ji. Poslouchejte, zda nedochází k úniku plynu.

4. Kontrola výkonu

- Jelikož krytka zvyšuje kapacitu (a tím i výkon), proveďte kontrolní střelbu a měření úst'ové rychlosti (Joulů) pomocí chronografu.