



Detailní Návod k Instalaci Tuning Bolt Spring

Produkt: Tuning Bolt Spring (Pružina navyšující výkon) **Kompatibilita:** Plynové pistole FSC Pistol a Tiberius

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole **nenabitá**, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte veškeré CO₂ nebo Green Gas zásobníky a zkontrolujte, zda je systém bez tlaku.

Fáze 2: Demontáž Závěru (Zákluzu)

1. **Postup demontáže:** Postupujte podle manuálu výrobce pro základní demontáž plynové pistole FSC/Tiberius, abyste oddělili závěr (skluz/zákluz) od rámu zbraně.
2. **Lokalizace původní pružiny:** Vyjměte vratnou pružinu (recoil spring) a vodicí tyč (guide rod) z pouzdra závěru.

Fáze 3: Výměna Pružiny

1. **Demontáž z vodicí tyče:** Opatrně odstraňte původní (standardní) vratnou pružinu z vodicí tyče.
2. **Instalace Tuning Bolt Spring:** Nasuňte **novou tuningovou pružinu** na vodicí tyč. Ujistěte se, že sedí správně.
3. **Poznámka:** Tato tuningová pružina je navržena tak, aby poskytovala větší sílu/napětí pro vyšší efektivitu a výkon.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení závěru:** Vložte vodicí tyč s novou tuningovou pružinou zpět do pouzdra závěru.
2. **Kompletní montáž:** Nasuňte závěr zpět na rám pistole a zajistěte jej podle postupu výrobce.
3. **Funkční test:** Několikrát manuálně natáhněte závěr, abyste ověřili hladký chod s novou, tužší pružinou.
4. **Test střelby:** Vložte plynový zásobník a testovací střelbou ověřte zlepšený výkon a spolehlivost.

