



Detailní Návod k Instalaci Tuning Bolt Spring

Produkt: Tuning Bolt Spring (Pružina navyšující výkon) **Kompatibilita:** Plynová zbraň Valken Milsig M17

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je značkovač **nenabitý**, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Odpojte veškeré vzduchové nebo plynové systémy (HPA/CO₂) a ujistěte se, že v systému nezůstal žádný zbytkový tlak. **Doporučený vstupní tlak pro optimální výkon je 900 PSI.**

Fáze 2: Přístup k Závěru a Demontáž Původní Pružiny

1. **Rozebrání:** Postupujte dle manuálu výrobce pro demontáž zbraně Valken Milsig M17, abyste získali přístup k ventilu a vratné pružině závěru (Bolt Spring).
2. **Lokalizace:** V rámci sestavy závěru (Bolt Assembly) lokalizujte a opatrně demontujte původní vratnou pružinu a vodicí tyč (pokud je přítomna).

Fáze 3: Výměna Pružiny

1. **Instalace Tuning Bolt Spring:** Nasuňte **novou Tuning Bolt Spring** na vodicí tyč (pokud se používá, nebo přímo do sestavy závěru).
2. **Cíl:** Tato pružina je tužší a navržena tak, aby v kombinaci s vyšším provozním tlakem dosáhla maximálního zvýšení výkonu až o 200 %.

Fáze 4: Sestavení a Kalibrace

1. **Sestavení:** Sestavte sestavu závěru s novou pružinou zpět do těla značkovače.
2. **Kompletní montáž:** Namontujte zbraň zpět.
3. **Nastavení tlaku:** Připojte plynový systém a **nastavte vstupní tlak na doporučených 900 PSI** (pokud to vaše regulace umožňuje) pro dosažení maximálního potenciálu.
4. **Testování:** Provedte zkušební střelbu a pomocí chronografu ověřte dosažený výkon a stabilitu střelby.

Upozornění: Změna pružiny a zvýšení tlaku výrazně mění ústřelovou rychlost. Vždy zkontrolujte, zda výkon zbraně nepřekračuje zákonné limity pro danou lokalitu nebo pravidla hřiště.

