



Detailní Návod k Instalaci ASA Tuning Chamber EXTRA LONG Set

Produkt: ASA Tuning Chamber EXTRA LONG Set (s LARGE CO² Cap) **Kompatibilita:** Pistole PISTELLE X-68

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole **nenabitá**, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte veškeré CO₂ bombičky nebo odpojte HPA systém a ujistěte se, že v systému nezůstal žádný zbytkový tlak.

Fáze 2: Demontáž Původní Komory

1. **Lokalizace:** ASA Tuning Chamber se nachází na spodní straně rukojeti nebo v přední části rámu, kde se upevňuje plynový zdroj.
2. **Demontáž:** Odšroubujte a vyjměte původní komoru (uzávěr) a jakékoli části, které s ní přímo souvisejí. Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnění (O-kroužky).

Fáze 3: Instalace ASA Tuning Chamber EXTRA LONG Set

1. **Montáž komory:** Vezměte novou CNC **ASA Tuning Chamber EXTRA LONG** a opatrně ji zašroubujte na místo původní komory. Ujistěte se, že sedí pevně a těsní.
2. **Instalace Capu:** Do komory nainstalujte **LARGE CO² Cap**. Cap (uzávěr) je určen pro použití standardních 12g CO₂ bombiček, ale jeho design maximálně využívá zvětšenou expanzní komoru.

Fáze 4: Testování a Nastavení

1. **Použití CO₂:** Nainstalujte 12g CO₂ bombičku a proveďte zkušební střelbu. Zbraň by měla dosahovat vyššího stabilního výkonu.
2. **Použití HPA (pro maximální výkon):** Připojte HPA systém. Pro dosažení výkonu až **150 J+** nastavte výstupní tlak na regulátoru na **doporučených 1100 PSI**.
3. **Zkušební střelba:** Použijte **chronograf** pro ověření dosaženého výkonu.

Upozornění: Tato úprava je určena pro **extrémní výkon**. Jste plně odpovědní za dodržování všech zákonných limitů pro energii střely (Joulů) platných ve vaší lokalitě a pravidel pro použití zbraně.

